



CS50



CS50 a kis seprőgép, nagy seprőerővel

Alkalmas kis és közepes méretű területek karbantartási tisztítására kül- és beltéri használatra.

A CS50 egy kicsi, gyalogkövetős, rendkívül jól manőverezhető, kompakt seprőgép.

Ideális különböző felületek tisztításához kb. 2500 négyzetméterig. A kényelmes műanyagból készült kormányrúd markolat rendkívül megkönnyíti a vezérlőkarok működését.

Ha nedves vagy nyirkos a felület, amin dolgozni kell, a szívást

kilehet kapcsolni.

Az oldalkefének köszönhetően a sarkok és a falak mentén történő tisztítás egyszerűbb.

A panelszűrő nagy szűrőfelületével nagyon hatékonyan tartja meg a porszemcséket. (Már elérhető a „mosható”, újrafelhasználható változat is). Az elülső és az oldalsó gumiszoknyák fontos szerepet játszanak abban, hogy működés közben elkerüljék a kiporzást.

A CS50 seprőgép lehet akkumulátoros vagy benzinüzemű, és 65 cm munkaszélességű (az oldalkefével együtt).



MODELLEK

CS50 B/BT

Akkumulátoros változat
Kefevonatású/Önjáró

CS50 H/HT

Benzines verzió
Kefevonatású/Önjáró

A különbséget jelentő részletek

A CS50 Honda „belsőégésű” meghajtó motorral is kapható. Az ilyen típusú motornak köszönhetően megnő a tisztítási sebesség és megkönnyítik a tisztítási feladatokat.

A központi hengerkefe a kényelmesen elhelyezett oldalsó nyíláson keresztül érhető el a megfelelő beállítás érdekében. Az eltávolítandó szennyeződések típusától függően több változatban is kapható

KEVERT SZÁLAS

kültéri és rendkívül durva felületekhez



TERMÉSZETES ROST SZÁLAS

finom por vagy fényes felületek esetén



PPL BRISTLES

eltérő típusú felületek használatára



A gép tökéletes teljesítményének garantálása érdekében minden tisztítási feladat után fontos a panelszűrőt porszívóval tisztítani.



A panelszűrő bármilyen eszköz segítségével egyszerűen cserélhető.



A szennyeződés egyenesen a garatba kerül, amely erős és könnyű az egyszerű kezelés érdekében.



Kezelőszervek: Szívás be/ki kapcsolás, mechanikus szűrőrázó, oldalsó kefe emelő/leengedő mechanizmus, haladás vezérlés (az önjáró modelleken).



Feltétlenül fontos a sarkokban és a falak mentén történő tisztításhoz. Nagyon poros padló esetén az kefe felemelhető, hogy megállítsa a mozgását és megakadályozza a por felcsapódását.

REFERENCIA SEKTOROK



Takarítócégek



Egészségügy



Közösségi helyek



Ho.Re.Ca.



Sport



Kiskereskedelem



Műhelyek



Autóipar



Bevásárlóközpontok



Logisztikai



ALAPFELSZERELTSÉG	CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Papírszűrő	•	•	•	•
PPL hengerkefe	•	•	•	•
PPL oldalkefe	•	•	•	•
Kézi szűrőrázó	•	•	•	•
Hátsó-tartályűrités	•	•	•	•

OPCIONÁLIS	CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Poliészter szűrő	•	•	•	•
Elektromos szűrőrázó	-	•	-	-
Kevert-szálal központi/oldalkefe	•	•	•	•
Természetes szálal központi/oldalkefe	•	•	•	•
PPL 0,6 + rézszálal hengerkefe	•	•	•	•

TECHNIKAI LEÍRÁS		CS50 B	CS50 BT	CS50 H	CS50 HT
Törmelékertály kapacitása	liter	40	40	40	40
Munkaszélesség (oldalkefével)	mm	650	650	650	650
Hengerkefe szélessége	mm	500	500	500	500
Oldalkefék átmérője	(db) mm	(1) 380	(1) 380	(1) 380	(1) 380
Szűrő felülete	m ²	2,5	2,5	2,5	2,5
Meghajtás	-	kefevontatás	önjáró	kefevontatás	önjáró
Tartályűrités típusa	-	elülső kézi	elülső kézi	elülső kézi	elülső kézi
Területi teljesítmény	m ² /óra	2275	2600	2275	2600
Oldalkefe motor	-	mechanikus	mechanikus	mechanikus	mechanikus
Elektromos motor	V/W	12/600	12/600	-	-
Belsőégésű motor	HP	-	-	3 (Honda)	3 (Honda)
Végsebesség	Km/óra	0+3,5	0+4	0+3,5	0+4
Kapaszkodóképesség	%	5	10	5	10
Akkumulátor (db)	V/Ah C5	(1) 12/140	(1) 12/140	-	-
Gép méretei (HxMxSz)	mm	1430x1000x660	1430x1000x660	1430x1000x660	1430x1000x660
Gép súlya (akkumulátor nélkül)	Kg	67	75	70	78



COMAC Hungary 1047 Budapest Attila utca 64.
Tel. +36 20 271 1272 ; +36 20 418 46 94 ; Tel. +36 30 531 99 08

www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

Organisation certified by Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

