



ci c30



Professzionális háromfázisú magasnyomású mosó, amely kompakt és robusztus, modern külsővel

A CI C30 egy háromfázisú hidegvizes magasnyomású mosó, amely kitűnik kompaktságával és tetszetős kialakításával. Ezenkívül robusztus, nagy teljesítményt, megbízhatóságot és tartósságot garantál az idő múlásával.

Kisebb mérete, manőverezhetősége rendkívül kényelmessé és praktikussá teszi ezt a nagynyomású mosót anélkül, hogy feladná a kiváló teljesítményt. A CI C30 használata is egyszerű, köszönhetően a praktikus és innovatív V-alakú kormányznak, amely megkönnyíti a fogást használat közben.

A CI C30 egy professzionális magasnyomású mosó, amely tökéletes a folyamatos, összetett használatra. Innovatív technológiájának és kiváló minőségű komponenseinek köszönhetően ideális magas nyomással rendelkezik az autóipar, az ipar, a logisztika és a kézműves szektor tisztítási igényeihez.

A CI C30 ELŐNYEI

A CI C30 számos előnyt kínál:

- Nagynyomású kocsimosó két nagy kerékkel, amelyek javítják a manőverezhetőséget és a szállíthatóságot
- Új koncepciójú ergonomikus kormány a nagynyomású mosó használatának megkönnyítésére tervezett fogantyúval
- Erőteljes indukciós motor, amely a magasnyomású mosót nagy teljesítményűvé, hatékonysá és megbízhatóvá teszi
- Az alacsony, mindössze 1450 ford./perc fordulatszámú motor nagy tartósságot biztosít még hosszabb munkamenetek során is
- Kerámia 3 dugattyús szivattyú forgattyús rendszerrel és sárgaréz fejjel a nagy teljesítmény érdekében
- Automatikus biztonsági szelep nyomáslezárással a szivattyúfejnél
- Háromfázisú elektromos indukciós motor hővédelemmel, amely garantálja a maximális hatékonyságot és tartósságot

- Állítható nyomás
- Beépített manométer
- Beépített állítható mosószer szívás
- Ellenőrizhető vízsűrő
- Stop&Go: amikor a gép ideiglenesen tétlen, leáll, hogy optimalizálja a fogyasztást és csökkentse a hulladékot
- Professzionális tartozékokkal szállítjuk: pisztoly védelemmel és forgócsatlakozóval, lándzsa cserélhető fűvókával
- 10 méteres megerősített nagynyomású cső
- Beépített tartozéktartó a gépen



TECHNIKAI LEÍRÁS		CI C30
Max. nyomás	bar/psi	230/3300
Vízszállítás	l/óra	900
Típus	-	hidegvizes
Teljesítmény	KW	7,4
Tápellátás	V/Hz	400/50
Motor	típus/hp	háromfázisú indukciós motor
Motor fordulatszám	rpm	1450
Szivattyú	típus	kerámia dugattyú forgattyús-rúd rendszerrel
Szivattyúfej	anyag	réz
Súly	Kg	52,2
Gép méretei (HxMxSz)	mm	800x980x470



COMAC HUNGARY 1047 Budapest Attila u. 64
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

