



ci h10



Professzionális egyfázisú magasnyomású mosó függőleges bojlerrel és robusztus, masszív szerkezettel

A CI H10 egy professzionális magasnyomású mosó egyfázisú villanymotorral, amely kiváló teljesítményt képes garantálni nehezebb környezetben is. A szilárd, robusztus szerkezetű nagynyomású mosó professzionális használatra készült. A CI H10 ugyanakkor nagyon kompakt és könnyen kezelhető is, köszönhetően a két hátsó keréknek, gumi futófelülettel és az elforgatható első keréknek.

A CI H10 egyik legfontosabb jellemzője a festett acél függőleges bojler, amely a fűtőelem spirális hűtőrendszerével van felszerelve, amelyet külön villanymotor kapcsol be.

A teljesítmény, a nyomás és az áramlási sebesség kombinációjának köszönhetően ez a professzionális magasnyomású mosó tökéletes mély-tisztítást igénylő környezetekhez az autóiparban, kézműves, ipari, építőipari és mezőgazdasági szektorban.

A CI H10 ELŐNYEI

A CI H10 számos előnyt kínál:

- Magasnyomású mosó két nagy hátsó kerékkel, gumi futófelülettel és egy elülső forgó kerékkel, amelyek megkönnyítik a manőverezhetőséget és a szállíthatóságot
- Praktikus ergonomikus fogantyú a mozgás megkönnyítése érdekében
- Erőteljes egyfázisú villanymotor hővédelemmel, amely a magasnyomású mosót nagy teljesítményűvé, hatékonysá és megbízhatóvá teszi
- Kerámia 3 dugattyús szivattyú forgattyús rendszerrel és sárgaréz fejjel a nagy teljesítmény érdekében
- Automatikus biztonsági szelep nyomáslezárással a szivattyúfejnél
- Festett acél függőleges melegdoboz spirális hűtőrendszerrel a fűtőtesthez, amelyet külön villanymotor, dupla tekercs és tűzálló cement kapcsol be
- Biztonsági nyomáskapcsoló a forró doboz kikapcsolásához, ha nincs benne víz

- Időkésleltetés panel a hot box kikapcsolásához
- Állítható nyomás
- Termosztát
- 22 literes fűtőolaj tartály leeresztő csavarral
- Beépített mosószer elszívás
- Praktikus beépített 3,5/4 literes mosószertartály
- Ellenőrizhető vízsűrő
- 10 méteres megerősített nagynyomású cső
- Stop&Go: amikor a gép ideiglenesen tétlen, leáll, hogy optimalizálja a fogyasztást és csökkentse a hulladékot
- Professzionális tartozékokkal szállítjuk: nagynyomású szórópisztoly, pálcá magas/alacsony nyomású fejjel, megerősített cső
- 1/4" MEG fűvóka



TECHNIKAI LEÍRÁS		CI H10
Max. nyomás	bar/psi	150/2200
Vízszállítás	l/óra	600
Típus	-	melegvízes
Víz hőmérséklet	°C	55
Teljesítmény	KW	3,0
Tápellátás	V/Hz	230/50
Motor	típus/Le	egy fázisú - hővédelemmel
Motor fordulatszám	rpm	1450
Szivattyú	típus	kerámia dugattyú forgattyús-rúd rendszerrel
Szivattyúfej	anyag	réz
Súly	Kg	82
Gép méretei (HxMxSz)	mm	1000x820x570



COMAC HUNGARY 1047 Budapest Attila u. 64
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

