



ci h30



Professzionális háromfázisú magasnyomású mosó függőleges vázzal és robusztus, masszív szerkezettel

A CI H30 professzionális melegvízes magasnyomású mosó háromfázisú elektromos motorral van felszerelve, amely kiváló teljesítményt garantál még nehezebb környezetben is. Kompakt, masszív és robusztus szerkezetével ez egy nagynyomású mosó, amely tökéletes intenzív professzionális használatra. A gumi futófelületű hátsó kerekek és az előlő forgó kerék szintén nagyon könnyen kezelhetővé teszik a CI H30-at.

A CI H30 festett acél függőleges vázzal, spirális hűtőrendszerrel van felszerelve a fűtőelem számára, és külön villanymotor kapcsolja be. Dupla tekercs és tűzálló cementből készült alap is van.

Ennek a professzionális magasnyomású mosónak az erő, a nyomás és az áramlási sebesség kombinációja tartósságot biztosít az idő múlásával, még intenzív használat esetén is. Emiatt a CI H30 ideális megoldás a kézműves, ipari, autóipari, építőipari és mezőgazdasági takarításhoz.

A CI H30 ELŐNYEI

A CI H30 számos előnyt kínál:

- Magasnyomású mosó két nagy hátsó kerékkel, gumi futófelülettel és egy előlő forgó kerékkel, amelyek megkönnyítik a manőverezhetőséget és a szállíthatóságot
- Praktikus ergonomikus fogantyú a mozgás megkönnyítése érdekében
- Erőteljes háromfázisú villanymotor hővédelemmel, amely a magasnyomású mosót nagy teljesítményűvé, hatékonysá és megbízhatóvá teszi
- Kerámia 3 dugattyús szivattyú forgattyús rendszerrel és sárgaréz fejjel a nagy teljesítmény érdekében
- Automatikus biztonsági szelep nyomáslezárással a szivattyúfejnél
- Festett acél függőleges melegdoboz spirális hűtőrendszerrel a fűtőtesthez, amelyet külön villanymotor, dupla tekercs és tűzálló cement kapcsol be
- Biztonsági nyomáskapcsoló a forró doboz kikapcsolásához, ha nincs benne víz

- Időkésleltetés panel a bojler kikapcsolásához
- Állítható nyomás
- Termosztát
- 22 literes fűtőolaj tartály leeresztő csavarral
- Beépített mosószer elszívás
- Praktikus beépített 6 literes mosószertartály
- Ellenőrizhető vízsűrő
- Stop&Go: amikor a gép ideiglenesen tétlen, leáll, hogy optimalizálja a fogyasztást és csökkentse a hulladékot
- Professzionális tartozékokkal szállítjuk: pisztoly védelemmel és forgócsatlakozóval, pálca magas/alacsony nyomású fejjel
- 1/4" MEG típusú fűvóka lapos sugárral
- 10 méteres megerősített nagynyomású cső



TECHNIKAI LEÍRÁS		CI H30
Max. nyomás	bar/psi	190/2800
Vízszállítás	l/óra	780
Típus	-	melegvízes
Víz hőmérséklet	°C	45
Teljesítmény	KW	5,0
Tápellátás	V/Hz	400/50
Motor	típus/Le	3 fázisú - hókioldóval
Motor fordulatszám	rpm	1450
Szivattyú	típus	kerámia dugattyú forgattyús-rúd rendszerrel
Szivattyúfej	anyag	réz
Súly	Kg	85
Gép méretei (HxMxSz)	mm	1000x820x570



COMAC HUNGARY 1047 Budapest Attila u. 64
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

