



ci h50



Professzionális háromfázisú magasnyomású mosó a legszélsőségesebb tisztítási igényekhez

A CI H50 egy professzionális magasnyomású mosó, amelyet a legszélsőségesebb tisztítási és fertőtlenítési igények kielégítésére terveztek. Kiváló teljesítményének, innovatív technológiájának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően egy nagynyomású mosó, amely gyakori, a legnagyobb teljesítményt igénylő munkákhoz is használható.

A CI H50 egyszerű, mégis funkcionális kialakítása rendkívül könnyen kezelhetővé teszi a szállítását megkönnyítő négy nagyméretű, gumi futófelületű keréknek köszönhetően. Ugyanakkor ennek a professzionális magasnyomású mosónak a rozsdamentes acél melegítődoboza akár 150°C-os melegvíz ellátására is alkalmas, így ideális a legmakacsabb, rátapadt szennyeződések eltávolítására is.

A teljesítmény és a teljesítmény kombinációja lehetővé teszi, hogy a CI H50 tökéletes professzionális magasnyomású mosó legyen az ipari, kézműves, autó- és szállítóipar számára.

A CI H50 ELŐNYEI

A CI H50 számos előnyt kínál:

- Nagynyomású mosó négy nagy kerékkel, gumi futófelülettel, amelyek megkönnyítik a manőverezhetőséget és a szállíthatóságot
- Erőteljes háromfázisú villanymotor hővédelemmel, amely a magasnyomású mosót nagy teljesítményűvé, hatékonyá és megbízhatóvá teszi
- Kerámia 3 dugattyús szivattyú forgattyús rendszerrel és sárgaréz fejjel a nagy teljesítmény érdekében
- Automatikus biztonsági szelep nyomáslezárával a szivattyúfejnél
- Biztonsági nyomáskapcsoló a bojler kikapcsolásához, ha nincs benne víz
- Festett acél függőleges bojler spirális hűtőrendszerrel a fűtőtesthez, amelyet külön villanymotor, dupla tekercs és tűzálló cement kapcsol be
- Állítható nyomás
- Termosztát
- Stop&Go: amikor a gép ideiglenesen tétlen, leáll, hogy optimalizálja a fogyasztást és csökkentse a hulladékot



- Mikroszivárgás jelentési rendszer
- Időkésleltetés panel a hot box kikapcsolásához
- Kisfeszültségű műszerfal
- Feszültségre, fűtőolajra és termosztát lángjára figyelmeztető lámpák a víz hőmérsékletének beállításához
- 24 literes fűtőolaj tartály leeresztő csavarral
- Víz tartály úszó kijelzővel
- Beépített mosószer elszívás
- Praktikus beépített 6 literes mosószertartály
- Ellenőrizhető vízszűrő
- Professzionális tartozékokkal szállítjuk: pisztoly védelemmel és forgócsatlakozóval, pálcá magas/alacsony nyomású fejjel
- 1/4" MEG típusú fűvóka lapos sugárral
- 10 méteres megerősített nagynyomású cső

TECHNIKAI LEÍRÁS

		CI H50
Max. nyomás	bar/psi	180/2600
Vízszállítás	l/óra	1260
Típus	-	melegvízes
Víz hőmérséklet	°C	55
Teljesítmény	KW	7,4
Tápellátás	V/Hz	400/50
Motor	típus/Le	3 fázisú - hőkioldó védelemmel
Motor fordulatszám	rpm	1450
Szivattyú	típus	kerámia dugattyú forgattyús-rúd rendszerrel
Szivattyúfej	anyag	réz
Súly	Kg	135
Gép méretei (HxMxSz)	mm	980x920x590



COMAC HUNGARY 1047 Budapest Attila u. 64
www.comachungary.hu - sales@comachungary.hu

